

Examaster collectief

- Weersafhankelijk regeling voor sturing voor meerdere verwarmingskringen en/of cascadeschakeling en sanitairwarmwater
- Uitbreidbaar tot max. 6 Ebus ketels in cascade
- Uitbreidbaar tot max. 3 verwarmingskringen
- Tweeweg communicatie tussen regelaar en ketel
- Dag/nacht - temperatuur regeling per kring
- Digitale wekklok voor CV, sanitair en omloopkring
- Wandmontage
- Anti-legionellafunctie dag of wekelijks instelbaar
- Gelijktijdige sturing verwarming en sanitair
- Alarmuitgang
- Ontluchtingsprogramma
- Aan/Uit kamerthermostaat

Beschrijving	Eenheid	Sturingsmodule
Emissie-/ontvangstfrequentie	MHz	868
Communicatiefrequentie met de buitenvoeler	min	15
Communicatiefrequentie met de kamerthermostaat	min	10
Gemiddeld bereik van het draadloos signaal in een open ruimte (*)	m	100
Gemiddeld bereik van het draadloos signaal in een woning (*)	m	25
Afmetingen van het toestel :		
Hoogte	mm	264
Breedte	mm	290
Diepte	mm	45
(*) Variabel in functie van de installatieomstandigheden en de elektromagnetische omgeving		
Elektrisch		
Voedingsspanning	VAC/Hz	230/50
Doorsnede van de elektrische voedingskabels	mm ²	3 x 0.75
Doorsnede van de kabels voor de EBUS-aansluitingen	mm ²	2 x 0.75
Nominale stroom	A	4.35
Trage zekering	A	1
Elektrische beschermingsgraad		IP20
Elektrische klasse		I
Overspanningscategorie		II
Vervuilingsgraad		2
Uitgang relaiscontact	A	8
	V	230
Relaistype		type 1.C