

Testtrendementen Bulex toestellen geïntroduceerd in 2015

| Naam | Fabrikant | Vermogen (kW) | Soort toestel | Energiedrager | Testtrendement bij 30% deellast | | Ketelinlaattemp bij 30% deellast | Model |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | CBW | COW | | |
| Thermo MASTER T 18/25 | Bulex | 18 | Condenserend | aardgas | 97,75% | 108,50% | 30°C | wandketel combi |
| Thermo MASTER T 25/30 | Bulex | 25 | Condenserend | aardgas | 97,75% | 108,50% | 30°C | wandketel combi |
| Thermo MASTER T 30/35 | Bulex | 30 | Condenserend | aardgas | 97,75% | 108,50% | 30°C | wandketel combi |
| Thermo MASTER TAS 30 | Bulex | 30 | Condenserend | aardgas | 97,75% | 108,50% | 30°C | wandketel enkel CV |
| Isotwin CONDENS 25/30 B | Bulex | 23,5 | Condenserend | aardgas | 98,65% | 109,50% | 30°C | wandketel combi |
| Isotwin CONDENS 30/35 B | Bulex | 29,3 | Condenserend | aardgas | 98,29% | 109,10% | 30°C | wandketel combi |
| Thema CONDENS AS 12 A | Bulex | 12 | Condenserend | aardgas | 98,20% | 109,00% | 30°C | wandketel enkel CV |
| Thema CONDENS AS 25 A | Bulex | 24,6 | Condenserend | aardgas | 98,38% | 109,20% | 30°C | wandketel enkel CV |
| Thema CONDENS AS 30 B | Bulex | 29,3 | Condenserend | aardgas | 98,02% | 108,80% | 30°C | wandketel enkel CV |
| Thema CONDENS 25/30 A | Bulex | 23,5 | Condenserend | aardgas | 98,38% | 109,20% | 30°C | wandketel combi |
| Thema CONDENS 30/35 A | Bulex | 29,3 | Condenserend | aardgas | 98,02% | 108,80% | 30°C | wandketel combi |
| Thema CONDENS 25/30 B | Bulex | 23,5 | Condenserend | aardgas | 98,65% | 109,50% | 30°C | wandketel combi |
| Thema CONDENS 30/35 B | Bulex | 29,3 | Condenserend | aardgas | 98,02% | 108,80% | 30°C | wandketel combi |
| Thema CONDENS FAS 45 A | Bulex | 44,1 | Condenserend | aardgas | 96,40% | 107,00% | 30°C | wandketel enkel CV |
| Thema CONENS FAS 65 A | Bulex | 63,7 | Condenserend | aardgas | 96,40% | 107,00% | 30°C | wandketel enkel CV |

Testtrendementen Bulex toestellen, op de markt vóór 2015

| Naam | Fabrikant | Vermogen (kW) | Soort toestel | Energiedrager | Testtrendement bij 30% deellast | | Ketelinlaattemp bij 30% deellast | Model |
|-------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | CBW | COW | | |
| Thermo MASTER F 25E | Bulex | 25 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | wandketel combi |
| Thermo MASTER F 29E | Bulex | 29 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | wandketel combi |
| Thermo MASTER FAS 29E | Bulex | 29 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS12 | Bulex | 12 | condenserend | aardgas | 98,1 | 109 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS25 | Bulex | 24,5 | condenserend | aardgas | 98,3 | 109,2 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS30 A | Bulex | 30 | condenserend | aardgas | 97,9 | 108,8 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS30 B | Bulex | 29,3 | condenserend | aardgas | 97,9 | 108,8 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS F25/30 A | Bulex | 24,5 | condenserend | aardgas | 98,3 | 109,2 | 30 | wandketel combi |
| Thema CONDENS F25/30 B | Bulex | 24,5 | condenserend | aardgas | 98,6 | 109,5 | 30 | wandketel combi |
| Thema CONDENS F30/35 A | Bulex | 30 | condenserend | aardgas | 97,9 | 108,8 | 30 | wandketel combi |
| Thema CONDENS F30/35 B | Bulex | 29,3 | condenserend | aardgas | 97,9 | 108,8 | 30 | wandketel combi |
| Thema CONDENS F37/50 | Bulex | 37,5 | condenserend | aardgas | 97,7 | 108,5 | 30 | wandketel combi |
| Thema CONDENS FAS37 | Bulex | 37,5 | condenserend | aardgas | 97,7 | 108,5 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS45 | Bulex | 44,1 | condenserend | aardgas | 96,3 | 107 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS65 | Bulex | 63,7 | condenserend | aardgas | 97,2 | 108 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CONDENS FAS80 | Bulex | 74,7 | condenserend | aardgas | 97,2 | 108 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema TEK C24 E-A | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 82,4 | 91,5 | 30 | wandketel combi |
| Thema TEK F24 E-B | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 83,5 | 92,8 | 30 | wandketel combi |
| Thema CLASSIC C25 E | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 82,4 | 91,5 | 30 | wandketel combi |
| Thema CLASSIC F25 E-B | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 83,5 | 92,8 | 30 | wandketel combi |
| Thema CLASSIC CAS25 E | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 82,4 | 91,5 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CLASSIC FAS25 E-B | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 83,5 | 92,8 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CLASSIC C30 E-A | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 82,0 | 91,1 | 30 | wandketel combi |
| Thema CLASSIC F30 E-A | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 81,9 | 91,0 | 30 | wandketel combi |
| Thema CLASSIC CAS30 E-A | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 82,0 | 91,1 | 30 | wandketel alleen cv |
| Thema CLASSIC FAS30 E-A | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 81,9 | 91,0 | 30 | wandketel alleen cv |
| Isotwin C25 | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 81,5 | 90,5 | 35 | wandketel combi |
| Isotwin C30 | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 82,3 | 91,4 | 35 | wandketel combi |

| Naam | Fabrikant | Vermogen (kW) | Soort toestel | Energiedrager | Testrendement bij 30% deellast | | Ketelinlaattemp bij 30% deellast | Model |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | CBW | COW | | |
| Isotwin F25 | Bulex | 24,6 | niet condenserend | aardgas | 81,9 | 91,0 | 35 | wandketel combi |
| Isotwin F30 | Bulex | 29,6 | niet condenserend | aardgas | 83,1 | 92,3 | 35 | wandketel combi |
| Isotwin CONDENS F25/30 B | Bulex | 23,5 | condenserend | aardgas | 98,6 | 109,5 | 30 | wandketel combi |
| Isotwin CONDENS F30/35 B | Bulex | 29,3 | condenserend | aardgas | 98,2 | 109,1 | 30 | wandketel combi |
| Isotwin CONDENS F30/35 B | Bulex | 29,3 | condenserend | propaan | 98,2 | 109,1 | 30 | wandketel combi |
| Thermo SYSTEM 80/3 | Bulex | 77 | condenserend | aardgas | 97,6 | 108,4 | 30 | gesloten vloerketel |
| Thermo SYSTEM 120/3 | Bulex | 116 | condenserend | aardgas | 97,6 | 108,4 | 30 | gesloten vloerketel |
| Thermo SYSTEM 160/3 | Bulex | 156 | condenserend | aardgas | 97,6 | 108,4 | 30 | gesloten vloerketel |
| Thermo SYSTEM 200/3 | Bulex | 196 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | gesloten vloerketel |
| Thermo SYSTEM 240/3 | Bulex | 232 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | gesloten vloerketel |
| Thermo SYSTEM 280/3 | Bulex | 271 | condenserend | aardgas | 97,4 | 108,2 | 30 | gesloten vloerketel |

| Naam | Fabrikant | Thermisch vermogen (kW) | Elektrisch vermogen (kW) | COP | Warmtebron | Afgiffemedium | ΔT over de condensor | Primaire pomp |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Genia AIR 5/1 | Bulex | 3,1 | 0,9 | 3,6 | lucht | water | 5 | 70 |
| Genia AIR 8/1 | Bulex | 5,6 | 1,64 | 3,4 | lucht | water | 5 | 70 |
| Genia AIR 11 | Bulex | 8,4 | 2,7 | 3,1 | lucht | water | 5 | 70 |
| Genia AIR 15/1 | Bulex | 8,2 | 2,4 | 3,6 | lucht | water | 5 | 87 |