

Isotwin CONDENS 25/30B

Chauffage

Plage de réglage de la température de départ maxi	10 ... 80 °C
Pression maximale admissible (PMS)	0,3 MPa (3,0 bar)
Puissance maximale chauffage (réglage d'usine)	20 kW
Débit d'eau à Pmax. réglée d'usine ($\Delta T = 20K$)	861 l/h
ΔP chauffage à Pmax. réglée d'usine ($\Delta T = 20K$)	48,4 kPa (484,0 mbar)
Volume approx. de condensats (valeur pH de 3,5 à 4,0) à 50/30°C	2,85 l/h

Puissance/charge G20

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	5,4 ... 25,7 kW
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	4,8 ... 23,5 kW
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	5,0 ... 30,0 kW
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	24 kW
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	5,0 kW
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	30,6 kW
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	5,0 kW

Puissance/charge G25

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	4,5 ... 21,8 kW
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	3,9 ... 19,3 kW
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	4,1 ... 25,1 kW
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	19,7 kW
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	4,1 kW
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	25,1 kW
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	4,1 kW

Puissance/charge G31

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	-
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	-
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	-
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	-
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	-
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	-
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	-

Eau chaude sanitaire

Débit d'eau minimal	0,1 l/min
Débit spécifique (D) ($\Delta T = 30K$) conformément à la norme EN 13203	21 l/min
Pression maximale admissible (PMW)	1 MPa (10 bar)
Plage de température	45 ... 65°C
Capacité du ballon	42 l

Généralités

Catégorie gaz	I2E(S) ou I3P
Diamètre du tube de gaz	1/2 "
Diamètre du tube de chauffage	3/4 "
Tube de raccordement de la soupape de sécurité (mini)	13,5 mm
Conduite d'évacuation des condensats (mini)	14 mm
Pression d'alimentation gaz G20	20 mbar
Débit gaz à Pmax sanitaire (G20)	3,24 m³/h
Pression d'alimentation gaz G25	25 mbar
Débit gaz à Pmax sanitaire (G25)	3,09 m³/h
Pression d'alimentation gaz G31	-
Débit gaz à Pmax sanitaire (G31)	-
Débit massique des fumées en mode chauffage à P min.	2,31 g/s

Isotwin CONDENS 25/30B

Débit massique des fumées en mode chauffage à P max.	10,80 g/s
Débit massique des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max.	13,80 g/s
Types installation autorisées	C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93, B43P
Rendement utile nominal à 80/60°C	97,9 %
Rendement utile nominal à 50/30°C	109,5 %
Poids	61 kg
Poids rempli	111,5 kg

Equipement électrique

Raccordement électrique	230 V / 50 Hz
Fusible intégré (action retardée)	T2/2A, 250V
Puissance électrique absorbée maxi	135 W
Puissance électrique absorbée en veille	5,4 W
Indice de protection électrique	IPX5


Ventouses de type C43p

Température des fumées (80°C/60°C) en mode chauffage à P max.	72°C
Température des fumées (80°C/60°C) en mode chauffage à P min.	73°C
Température des fumées (50°C/30°C) en mode chauffage à P max.	51,5°C
Température des fumées (50°C/30°C) en mode chauffage à P min.	49°C
Température des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max.	70°C
Pression des fumées à la sortie du produit en mode chauffage à Qn	82 Pa (0,0082 bar)
Pression des fumées en mode eau chaude sanitaire à Qn	150 Pa (0,00150 bar)
Taux de CO2 en mode chauffage à P min.	9,8 %
Taux de CO2 en mode chauffage à P max.	9,2 %
Taux de CO2 en mode eau chaude sanitaire à P max.	9,2 %
Réglage de puissance mini chauffage à appliquer (d85)	9 kW

Dimensions et raccords

1 = départ chauffage	3/4"
2 = eau chaude sanitaire	3/4"
3 = gaz	1/2"
4 = eau froide sanitaire	3/4"
5 = retour chauffage	3/4"
Capacité du vase d'expansion chauffage	12 l
Capacité du vase d'expansion sanitaire	2 l
Evacuation des condensats	22 mm

En cas d'installation avec vannes thermostatiques, prévoir un bypass sur l'installation.



Isotwin CONDENS 25/30B



Caractéristiques générales

- Garantie
 - 5 ans sur le corps de chauffe
 - 5 ans sur le ballon
 - 2 ans sur les autres pièces constitutives
- Corps de chauffe, brûleur et échangeur sanitaire en inox
- Boiler de 42l en inox intégré (2x21l)
- Allumage électronique
- Avec régulation électronique du bloc gaz pour une plage de modulation maximale
- Pompe de circulation haute performance intégrée : débit réglable
- Chaudière à flux forcé avec ventilateur modulant
- Agréments B_{23P}, C₁₃, C₃₃, C₄₃, C_{43P}, C₅₃, C₈₃, C₉₃
- Régulation sonde extérieure intégrée, sonde en option
- Raccordement thermostat ON/OFF ou eBUS, OpenTherm® en option
- Sécurité antigel, sécurité contre manque d'eau, codes diagnostic
- Vase d'expansion, bypass, soupape de surpression chauffage et sanitaire (ballon) intégrés
- Livraison avec tuyaux de raccordement pour retour vers le mur
- Livraison sans plaque de montage, ni set de raccordement (en option), ni set de remplissage
- Accessoires de raccordement des gaz brûlés et d'amenée d'air frais en option
- Non convertible en propane