

## Reeks 4000/2 : muur verticaal



75l --&gt;200l



50l

**Bijzondere kenmerken**

- Garantie: 2 jaar omnium waarborg
- 7 jaar omruilgarantie op de kuip (raadpleeg onze garantievoorwaarden op [www.bulex.be](http://www.bulex.be))
- Geleverd in 230V monofasig
- 400V driefasig : printplaat bijgeleverd
- 230V driefasig : printplaat in optie
- Thermische isolatie 0% CFC
- Steatiet weerstand
- ACI systeem : titaananode (actieve anode), 1 batterij inbegrepen
- Veiligheidsgroep optioneel
- Elektrische beschermingsgraad : IP25
- Sanitaire aansluiting 3/4"

## Reeks 4000/2 : muur verticaal

Reeks 4000/2: muur verticaal	Eenheid	4411-8 B.E. MV 50L	4512-8 B.E. MV 75L /2	4618-8 B.E. MV 100L /2	4723-8 B.E. MV 150L /2	4818-8 B.E. MV 200L /2
Artikelnummer		0010016543	0010047205	0010047206	0010047207	0010047208
Vermogen	W	1800	2200	2200	2200	2200
Inhoud	L	50	75	100	150	200
Gewicht	kg	22	23	25	35	45
Opwarmtijd $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		1h55	2h09	2h52	4h18	5h44
Stilstandverlies	kWh/24h	0.82	1.08	1.28	1.65	1.94
<b>Afmetingen</b>						
A	mm	368	570	750	1050	1050
B	mm	-	-	-	800	800
C	mm	530	540	540	540	540
D	mm	505	513	513	513	513
H	mm	575	705	835	1155	1475
Elektrische bescherming		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Stroomsterkte						
230V mono	A	7,8	9.6	9.6	9.6	9.6
230V tri	A	4,6	5.5	5.5	5.5	5.5
400V tri	A	2,7	3.2	3.2	3.2	3.2
Energie-efficiëntie boiler (A+...F)		C	C	C	C	C
Tapprofiel		M	M	L	L	L

