

Série 4000/2 : stable vertical



Spécifications

- Garantie: 2 ans de garantie omnium
- Garantie 7 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
- Livré en 230V monophasé
- 400V triphasé : circuit imprimé compris
- 230V triphasé : circuit imprimé en option
- Isolation thermique 0% CFC
- Résistance stéatite
- Système ACI : anode en titane (anode active), 1 batterie incluse
- Groupe de sécurité en option
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4"

Série 4000/2 : stable vertical

Série 4000/2 : stable vertical	Unité	4714-8 B.E. SV 150L /2	4814-7 B.E. SV 200L /2	4913-4 B.E. SV 300L /2
Numéro d'article		0010047203	0010047201	0010047202
Puissance	W	2200	2200	3000
Capacité	L	150	200	300
Poids	kg	42	47	60
Temps chauff. $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		4h18	5h44	5h53
Pertes à l'arrêt	kWh/24h	1.58	1.87	2.36
Dimensions				
A	mm	1015	1270	1765
B	mm	280	280	280
C	mm	70	70	70
D	mm	575	575	575
E	mm	74	74	74
Protection électrique		IP24	IP24	IP24
Intensité				
230V mono	A	9.6	9.6	13
230V tri	A	5.5	5.5	7.5
400V tri	A	3.2	3.2	4.3
Classe énergétique ballon sanitaire (A+...F)		C	C	C
Profil de puisage		M	M	L

