

## Reeks 4000/2 : staand verticaal



### Bijzondere kenmerken

---

- Garantie: 2 jaar omnium waarborg
- 7 jaar omruilgarantie op de kuip (raadpleeg onze garantievoorwaarden op [www.bulex.be](http://www.bulex.be))
- Geleverd in 230V monofasig
- 400V driefasig : printplaat bijgeleverd
- 230V driefasig : printplaat in optie
- Thermische isolatie 0% CFC
- Steatiet weerstand
- ACI systeem : titaananode (actieve anode), 1 batterij inbegrepen
- Veiligheidsgroep optioneel
- Elektrische beschermingsgraad : IP24
- Sanitaire aansluiting 3/4"

## Reeks 4000/2 : staand verticaal

Reeks 4000/2 : staand verticaal	Eenheid	4714-8 B.E. SV 150L /2	4814-7 B.E. SV 200L /2	4913-4 B.E. SV 300L /2
Artikelnummer		0010047203	0010047201	0010047202
Vermogen	W	2200	2200	3000
Inhoud	L	150	200	300
Gewicht	kg	42	47	60
Opwarmtijd $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		4h18	5h44	5h53
Stilstandverlies	kWh/24h	1.58	1.87	2.36
<b>Afmetingen</b>				
A	mm	1015	1270	1765
B	mm	280	280	280
C	mm	70	70	70
D	mm	575	575	575
E	mm	74	74	74
Elektrische bescherming		IP24	IP24	IP24
Stroomsterkte				
230V mono	A	9.6	9.6	13
230V tri	A	5.5	5.5	7.5
400V tri	A	3.2	3.2	4.3
Energie-efficiëntie boiler (A+...F)		C	C	C
Tapprofiel		M	M	L

