

## MiSet

**Technische gegevens - kamerthermostaat**

Dimensioneringsstootspanning	9 ... 24 V
Dimensioneringsstootspanning	330 V
Vervuilingsgraad	2
Nominale stroom	< 50 mA
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	III
Temperatuur voor de kogeldrukcontrole	75 °C
Max. toegestane omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Act. kamerluchtvochtigheid	35 ... 95 %
Werking	Typ 1
Hoogte	122 mm
Breedte	122 mm
Diepte	26 mm



## Bijzondere kenmerken

- Modulerende kamerthermostaat
- Eén concept voor alle gastoestellen
- Comfortabele app-besturing voor Android en iOS (MiControl App. internetmodule MiLink vereist)
- Intuïtieve bedienbaarheid zonder voorafgaande kennis
- Verlichte duidelijke tekstweergave
- Snelle inbedrijfstelling en systeemconfiguratie door middel van geleide vragen in de installatiewizard
- eBUS-interface

## Uitrusting

- Kamertemp. meting voor aanpassing van de aanvoertemperatuur
- Weekprogramma
- Tijdprogramma voor verwarmingscircuits, boiler en omlooppomp
- Vakantieprogramma
- Thermische desinfectie (wekelijkse tijdscontrole)
- Legionellabeschermingsfunctie

## Mogelijke toepassingen

- Als modulerende kamerthermostaat voor 1-circuit
- Voor alle verwarmingsapparaten met eBUS